

## SOLIS 26 Wartungsprodukte

SOLIS 20 / 26 Facelift	Motoröl	Kühlflüssigkeit	Motorölfilter	Kraftstofffilter	Luftfilter
<b>Original</b>	SAE 10W/40 oder SAE 15E/40; API CI-4; API CH-4	Mitsubishi GLASSY LLC; Mitsubishi PG GLASSY LLC	803007059A	703008219A	10055911A
<b>alternative</b>	MOTOREX FARMER UNI 10W/40; MOTOREX FARMER UNI 15W/40; Q8 T 1000 (D) 10W-30; Q8 Formula Truck 8800 FE 5W-30; CASTROL CRB TURBOMAX 10W/40; CASTROL MULTI 15W/40	MOTOREX COOLANT M3.0; Q8 Antifreeze Long Life; EUROLUBE D30; GLYSANTIN G30			

SOLIS 20 / 26 Facelift	Getriebe-/Hydrauliköl	Vorderachse	Getriebeölsieb	Lenkung	Luftfilter Sicherheitspatrone
<b>Original</b>	UTTO oder STOU 10W/30; 10W/40; API GL4	UTTO oder STOU 10W/30; 10W/40; API GL4	10023560A	n.v.	n.v.
<b>alternative</b>	MOTOREX POLY 304; Q8 T 2300 CVT 10W-30; Q8 T 5000 10W-40; CASTROL TRANSMAX AGRI TRANS PLUS 80W; CASTROL TRANSMAX AGRI MP PLUS	MOTOREX POLY 304; Q8 T 2300 CVT 10W-30; Q8 T 5000 10W-40; CASTROL TRANSMAX AGRI TRANS PLUS 80W; CASTROL TRANSMAX AGRI MP PLUS	reinigen!	n.v.	n.v.

## Empfohlener Wartungsplan SOLIS 20 / 26

Parameter	Spezifikationen	50 Stunden / 1. Service	250 Stunden / 2. Service	500 Stunden / 3. Service	750 Stunden / 4. Service	1000 Stunden / 5. Service
Luftfilteröl		CR	C.	R.	C.	R.
Motoröl	siehe oben; 4,2l	R.	R.	R.	R.	R.
Motor Ölfilter		R.	R.	R.	R.	R.
Kraftstofffilterelement		R.	R.	R.	R.	R.
Keilriemenspannung		CA.	CA.	CA.	CA.	CA.
Kühlerflüssigkeit		C.	C.	C.	C.	C.
Batteriekabel		CT	CT	CT	CT	CT
Bremspedal freies Spiel		CA.	CA.	CA.	CA.	CA.
Kupplungspedal freies Spiel		CA.	CA.	CA.	CA.	CA.
Getriebeöl	siehe oben; 18l	R.	C.	R.	C.	R.
Hydraulikölsieb		C.	C.	C.	C.	C.
Vorderradnabenspiel		CA.	CA.	CA.	CA.	CA.
Vorderachsdifferentialöl	siehe oben; 2,7l	R.	C.	R.	C.	R.
Stößelspiel		CA.	CA.	CA.	CA.	CA.
Betrieb der Armaturenbreitenausrüstung		C.	C.	C.	C.	C.
Ziehen Sie alle Befestigungselemente wieder fest		CT	CT	CT	CT	CT
Lenkgestänge		CT	CT	CT	CT	CT
Motorbefestigungs-schraube	72 Nm	CT	CT	CT	CT	CT
Zylinderkopfschrauben	M12: 110-120 Nm; M10: 70-80 Nm	CT	CT	CT	CT	CT
Kühler-Befestigungsschrauben	M8: 25-30 Nm	CT	CT	CT	CT	CT
Muttern der Befestigungsschrauben des Armes ziehen	M12: 85-95 Nm	CT	CT	CT	CT	CT
Getriebebefestigungsschrauben	35-40 Nm	CT	CT	CT	CT	CT
Vorderradschrauben	72 Nm	CT	CT	CT	CT	CT
Hinterradschrauben	130-190 Nm	CT	CT	CT	CT	CT
Schrauben des Motorkupplungsgehäuses	35-40 Nm	CT	CT	CT	CT	CT

<b>LEGENDE</b>	CR- Reinigen und ersetzen	R- Ersetzen	C-Check	CA - Prüfen und einstellen	CT - Prüfen und festziehen
----------------	---------------------------	-------------	---------	----------------------------	----------------------------